Scheda tecnica



JO302/020WW

Barra a Led - 230Vac - 4W - 31cm - Con interruttore - Bianco caldo - Serie Click&Go

Descrizione

Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Attenzione

Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.
Il primo interruttore **non** controlla le barre successive.
E' possibile collegare fino ad un massimo di 10 barre in cascata.

Bianco caldo - 3000K - 340lm - 4W - 230Vac - IP20 - Bianco



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Ganci di fissaggio



Set connettore e cavo per collegamento in serie

IP20

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight	Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50:	30000 h	Tipo di led	smd 2835

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato	Classe isolamento	II
Dimmerabile:	no	Frequenza	50Hz
Potenza:	4 W	Tens. funzionamento AC	230Vac
Tolleranza d'ingresso:	±10%		

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	36 mm	Colore corpo	Bianco
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi	Diffusore	Policarbonato opaco
Fissaggio:	Staffe Incluse	Grado di protezione	IP20
Larghezza:	23 mm	Lunghezza	310 mm
Materiale corpo:	Plastica	Montaggio	A parete, A soffitto
Orientabile:	no	Tipo Controllo	Interruttore integrato

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco caldo	CRI	80 %
Flusso:	340 lm	Temp. Colore	3000K

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Scheda tecnica

Disegni Tecnici

Dimensioni



Installazione



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.