



JO380/154B-22K

Profilo in alluminio verniciato bianco ad angolo con copertura in PC trasparente piana - 2m - Accessori inclusi

Caratteristiche generali

Kit composto da:

- n. 1 profilo di alluminio da 2m,
- n. 1 copertura da 2m
- n. 2 terminali di chiusura in plastica
- n. 4 graffette di fissaggio

Attenzione

La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

25W/m - 2m - 17.3mm - IP20 - Bianco

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca: Jolight

Caratteristiche Elettriche


Potenza dissipabile (35°C): 25 W/m

Caratteristiche Meccaniche


Altezza:	20 mm
Diffusore:	Policarbonato trasp.
Larghezza:	20 mm
Lunghezza profilo:	2 m

Colore corpo	Bianco
Grado di protezione	IP20
Larghezza interna	17,3 mm
Materiale corpo	Alluminio verniciato

Disegni Tecnici



Installazione



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.