Scheda tecnica



KC355

Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 1-6 Celle AA-AAA, 1-4 Celle C-D e 1-2 celle da 9V, 1 USB 5V

Caratteristiche

Adatto per caricare 1-4 celle AA, AAA, C, D + 1-2 celle AA, AAA, 1-2 celle 9V e USB 5V.
E' possibile ricaricare le batterie singolarmente grazie ai canali indipendenti.

Dati tecnici


Tensione d'ingresso: 230Vac ±10%
Frequenza: 50Hz
Corrente d'uscita 1-4 celle AA-AAA-C-D: 1000mA (500mA se connesso USB)
Corrente d'uscita 5-6 celle AA-AAA: 600mA (300mA se connesso USB)
Corrente d'uscita 9V: 30mA
Corrente d'uscita USB: 1000mA
Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.

Indicazioni Led

Led spenti: Standby
Led Rosso: indica che la funzione di carica è in corso.
Led Verde: carica completa
Led rosso lampeggiante: Batterie guaste
Led verde lampeggiante: Modalità di carica lenta

Una volta inserita una batteria all'interno degli appositi spazi il led di segnalazione indicherà:
-Verde: capacità alta
- Arancio: capacità media
- Rosso: capacità bassa

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.