
Scheda tecnica



WTR500W

Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro - Bianco - 100m

Per costruzione (posa fissa) - Eca - Cat. 5e - U/UTP - ANSI/TIA-568-C.2 - PVC - Rame Puro - Rigido - 1 x 0.5mm

Dati del Prodotto

Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento:	N/A
Diametro esterno:	5 mm
Formazione cavo:	4 x 2 x AWG24
Lunghezza:	100 m
Materiale guaina:	PVC
Raggio curvatura min.:	50 mm
Tipo conduttori:	Rigido

Colore guaina	Bianco
Diametro isolante conduttori	0,88 mm
Formazione conduttori	1 x 0.5mm
Materiale conduttori	Rame Puro
Materiale isolante conduttori	PE
Schermatura	Non schermato
Trazione di posa	N/A

Caratteristiche elettriche

Capacità mutua:	47 pF/m
Resistenza isolamento:	N/A
Tensione di prova:	N/A

Impedenza caratteristica	100 ohm
Tensione di esercizio	N/A

Caratteristiche generali

Applicazione:	Per posa in ambiente interno
Categoria:	Cat. 5e
Costruzione:	U/UTP
Marca:	AlphaNET

Applicazione CPR	Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR	Eca
Standard	ANSI/TIA-568-C.2


Temperatura

Temperatura Cortocircuito:	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.