



CT590

Modulatore HDMI® DVB-T 1080p con Loop-out

Il modulatore HDMI® DVB-T CT590 permette di distribuire il segnale HDMI® a più televisori tramite il normale cavo d'antenna e sfruttando il ricevitore digitale terrestre già presente all'interno dei TV. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, e dove è necessario distribuire il segnale ad un gran numero di TV contemporaneamente.

Specifiche

- Modulatore HDMI® DVB-T
- Canale radio impostabile
- Canale digitale impostabile
- Parametri modulazione impostabili
- Frequenza da 100 a 1000MHz
- Bit rate: 31.6MBit
- Encoding video: H264
- Encoding audio: MPEG2
- HDMI® 1.3 - HDCP 2.2
- Risoluzioni supportate:
480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

Connessioni

- Trasmettitore
- Connettore HDMI® (Ingresso)
 - Connettore HDMI® (Uscita loop out)
 - Connettore tipo F (uscita RF)
 - Connettore tipo F (ingresso RF)
 - Connettore USB per aggiornamento firmware

Attenzione

- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione

- 1x Modulatore
- 1x Alimentatori 12Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
- HDMI®|RF - RF

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Compatibile 3D:	no
Funzioni aggiuntive:	Loop-Out
Risoluzione massima:	1080p @ 60Hz

Compatibile 4K	no
Ingresso	HDMI® RF
Uscita	RF

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNet
--------	----------

Disegni Tecnici

