



SWDM50-412

Alimentatore switching 15,6W - Uscita regolabile 10÷15Vdc 1,5A - Morsetti a vite

La tensione di uscita nominale è 12V ed è regolabile tramite trimmer da 10V a 15V consentendo di compensare le eventuali cadute di tensione rispetto a 12V.

Il led verde segnala che l'alimentatore è acceso.

L'alimentatore è in classe 2 (doppio isolamento).

La connessione di terra sul morsetto dedicato è pertanto opzionale e da utilizzare solo quando è necessario portare a potenziale di terra il negativo di uscita dell'alimentatore.

ATTENZIONE: in sistemi di video sorveglianza la connessione a terra potrebbe portare disturbi sul segnale video.

230Vac - 15.6W - 1500mA - 10 - 15V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	5 %
Ripple:	50 mV
Tensione d'uscita:	10 - 15 V
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Potenza	15,6 W
Corrente d'uscita	1500 mA
Regolazione di linea	5 %
Tensione d'ingresso	230Vac
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Costruzione:	desktop
Tecnologia:	switching

Classe isolamento	II
Grado Protezione	IP20
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Grigio
Dimensioni (LxWxH):	80.5 x 49 x 30mm
Raffreddamento:	passivo

Connessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/30 °C
------------------------	-----------

Disegni Tecnici

Dimensioni

