



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Potenza	20 W
Corrente d'uscita	3000 mA
Tensione d'uscita	3,6 - 12 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

### Caratteristiche Generali

Carica rapida:	Quick Charge 3.0
Costruzione:	plugin
Tecnologia:	switching

Classe isolamento	II
Grado Protezione	IP20
Tipo regolazione	CC + CV

### Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	nessuno
Connettori:	USB tipo "A"
Materiale contenitore:	Plastico

Colore	Nero
Dimensioni (LxWxH)	91.3 x 27 x 52mm
Raffreddamento	passivo

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
------------------------	---------

## KD527

Caricatore USB 20W con Quick Charge 3.0 - 2 porte - 1x QC + 1x 5V 2A

KD527 è un caricabatterie USB per cellulare dotato di tecnologia per la ricarica rapida Quick Charge 3.0. Fornisce livelli di alimentazione molto più elevati rispetto alla ricarica standard.

NOTA: Quick Charge 3.0 è disponibile solo per i dispositivi che supportano questa tecnologia.

100-240Vac - 20W - 3000mA - 3.6 - 12V

## Disegni Tecnici

