

KD526

Caricatore USB 30W PowerDelivery - 2 porte tipo A e 1 tipo C

100-240Vac - 30W - 3000mA - 5 - 12V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Ripple:	200 mV
Tensione d'uscita:	5 - 12 V

Potenza	30 W
Corrente d'uscita	3000 mA
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Generali

Carica rapida:	Power Delivery 3.0
Costruzione:	plugin
Tecnologia:	switching

Classe isolamento	II
Grado Protezione	IP20
Tipo regolazione	CC + CV

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	nessuno
Connettori:	USB tipo "A", USB tipo "C"
Materiale contenitore:	Plastico

Colore	Nero
Dimensioni (LxWxH)	99.1 x 28 x 56mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
------------------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

