

## KD5030

Alimentatore Switching 60W - 6/7,5/9/12/13,5/15/16 Vdc - 5A - 6 connettori

100-240Vac - 60W - 5000mA - 6 - 16V



Ø2,5mm



Ø2,35 - 0,7mm



Ø4,0 - 1,7mm



Ø5,5 - 2,5mm



Ø5,5 - 2,1mm



Ø3,5 - 1,35mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	5 %
Regolazione uscita:	commutatore manuale
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Potenza	60 W
Corrente d'uscita	5000 mA
Regolazione di linea	5 %
Ripple	200 mV
Tensione d'uscita	6 - 16 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

### Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Costruzione:	desktop
Tecnologia:	switching

Classe isolamento	II
Grado Protezione	IP20
Tipo regolazione	CV

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	integrato 0.5m da Spina Europa
Colore:	Nero
Connettori:	2,35x0,7mm, 2,5mm, 3,5x1,35mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Materiale contenitore:	Plastico
Raffreddamento:	passivo

Cavo d'uscita	integrato 1m
Connessioni	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH)	138 x 52 x 33.5mm
Polarità	positivo centrale

## Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/30 °C
------------------------	-----------

## Disegni Tecnici

Dimensioni

