



## 23-040/10

Prolunga avvolgibile con prese universali schuko bipasso - 10m

Prolunga avvolgibile da 10m con maniglia e quattro prese bipasso universali 10/16A.

Protezione termica con ripristino manuale.

Potenza massima prelevabile 3000W a cavo svolto e 1200W a cavo avvolto.

10m - 3 x 1.5mm<sup>2</sup> - H05W-F - Spina Italia 16A Dritto - 4x Presa Universale Dritto



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche

|                      |       |
|----------------------|-------|
| AWG cavo:            | N/A   |
| Colore cavo:         | Nero  |
| Lunghezza Cavo:      | 10 m  |
| Portata:             | 10 A  |
| Sezione cavo:        | N/A   |
| Tensione isolamento: | N/A   |
| Tipo Cavo:           | Tondo |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Formazione cavo  | 3 x 1.5mm <sup>2</sup> |
| Interfaccia      | N/A                    |
| Nome tecnico     | H05W-F                 |
| Restringimento   | N/A                    |
| Stagno           | N/A                    |
| Tensione massima | 250 V                  |

### Connettore A

Tipo Connettore A: Spina Italia 16A Dritto

### Connettore B

Tipo Connettore B: 4x Presa Universale Dritto

### Caratteristiche Generali

Marca: Alpha elettronica

## Disegni Tecnici

