



faston 4.8mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Capacità:	7,2 Ah
Corrente di carica massima:	2,1 A
Corrente di scarica raccomandata:	0,7 A
Tensione di carica uso ciclico:	14,5 V

Tensione	12 V
Corrente di scarica massima	70A @ 5s
Tensione di carica stand-by	13,8 V

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Tecnologia:	Piombo AGM

Adatto per	Impianti d'allarme, Luci d'emergenza, UPS
------------	---

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	faston 4.8mm
Grado di protezione:	IP20
Peso:	2.15Kg ± 5%
Temperatura di lavoro:	0 / 50 °C

Dimensioni	66mm x 150mm x 95mm
Materiale contenitore	ABS UL94-HB
Temperatura di immagazzinamento	-20 / 60 °C
Umidità	40 / 80 %

BP12-7.2

Batteria al piombo 12V 7,2Ah - AGM

Piombo AGM - 12V - 7.2Ah - 66mm x 150mm x 95mm - 2.15Kg ± 5% - faston 4.8mm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

