



JO380/102N-62P

Profilo in alluminio verniciato nero da incasso con copertura in PMMA nera
piana - 2m

Caratteristiche generali

Composto da:

- n. 1 profilo di alluminio
- n. 1 copertura

Attenzione

La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

15W/m - 2m - 12mm - IP20 - Nero

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca: Jolight

Caratteristiche Elettriche


Potenza dissipabile (35°C): 15 W/m

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 9,6 mm
Diffusore: PMMA nero
Larghezza: 18,4 mm
Lunghezza profilo: 2 m

Colore corpo	Nero
Grado di protezione	IP20
Larghezza interna	12 mm
Materiale corpo	Alluminio verniciato

Disegni Tecnici



Installazione



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.