Scheda tecnica



BE80626IN

Carica batteria Piombo 6,9Vdc - 600 mA - ø5,5x2,5mm

Caratteristiche
Ricarica tampone
Adatto per batterie 6V, capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah

Modalità di carica
Tipo di carica: Ciclica - Tampone
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: Led giallo spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Connettore d'uscita: Vedi dettaglio



26IN - ø5,5x2,5

IP20

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50 Hz	Protezioni	sovratemperatura, corto circuito, inversione
Corrente d'uscita:	600 mA	Tensione d'ingresso	230Vac
Tensione d'uscita:	6,9 V	Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	6V	Classe isolamento	II
Costruzione:	plugin	Grado Protezione	IP20
Tipo regolazione:	CC + CV	Marca	Alpha elettronica

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero	Connessioni	connettore fisso
Connettori:	5,5x2,5mm	Dimensioni (LxWxH)	77 x 58 x 53.6mm
Materiale contenitore:	Plastico	Raffreddamento	passivo


Caratteristiche Termiche


Temperatura di lavoro:	0/30 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici





Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.