



Dati del Prodotto

Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento:	N/A
Diametro esterno:	6,4 mm
Formazione cavo:	4 x 2 x AWG24
Lunghezza:	305 m
Materiale guaina:	PVC
Raggio curvatura min.:	123 mm
Tipo conduttori:	Rigido

WTR514/1G

Cavo Cat.6 - U/UTP - conduttore rigido - CCA - Grigio - 305m

Per costruzione (posa fissa) - Eca - Cat. 6 - U/UTP - ANSI/TIA-568-C.2 - PVC - CCA - Rigido - 1 x 0.5mm

Colore guaina	Grigio
Diametro isolante conduttori	1,03 mm
Formazione conduttori	1 x 0.5mm
Materiale conduttori	CCA
Materiale isolante conduttori	PE
Schermatura	Non schermato
Trazione di posa	N/A

Caratteristiche elettriche

Capacità mutua:	56 pF/m
Resistenza isolamento:	N/A
Tensione di prova:	N/A

Impedenza caratteristica	100 ohm
Tensione di esercizio	N/A

Caratteristiche generali

Marca:	AlphaNET
Applicazione CPR:	Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR:	Eca
Standard:	ANSI/TIA-568-C.2

Applicazione	Per posa in ambiente interno
Categoria	Cat. 6
Costruzione	U/UTP

Temperatura

Temperatura Cortocircuito:	N/A
----------------------------	-----

Disegni Tecnici

