



JO381/505-12K

Profilo in alluminio anodizzato argento per cartongesso con copertura in PC opaca plana - 3m - Accessori inclusi

Caratteristiche generali

Kit composto da:

- n. 1 profilo di alluminio da 3m,
- n. 1 copertura da 3m
- n. 2 terminali di chiusura in plastica

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.

Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.

La copertura è realizzata tramite un profilo in policarbonato (PC) opaco.

Attenzione

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

23W/m - 3m - 10.6mm - IP20 - Naturale



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight

Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 23 W/m


Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	14 mm
Diffusore:	Policarbonato opaco
Larghezza:	54,51 mm
Lunghezza profilo:	3 m

Colore corpo	Naturale
Grado di protezione	IP20
Larghezza interna	10,6 mm
Materiale corpo	Alluminio

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Installazione

