Scheda tecnica



KUPSP2000

Gruppo di continuità (UPS) 2000VA - 1800W - Online - Rack-Tower - Serie Rack Duo

Fattore di Potenza 0,9
Uscita sinusoidale
Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR
Installazione Rack 19" (2U) o Tower con display orientabile
Sostituzione batterie facilitata
Bypass statico
Compatibilità con gruppo elettrogeno
Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore
Interfaccia USB HID

Requisiti di sistema
Server, Workstation, Switch, HUB, Sistemi di videosorveglianza, Home Theatre, TV, HI-FI.

Tipo batteria: Piombo acido, sigillate, senza manutenzione
Autonomia indicativa: 23min (25%) - 11min (50%) - 6min (75%) - 3min (100%)
Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati.

Connessioni e visualizzazioni
USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.
Display per l'indicazione dello stato di funzionamento.
La connessione dell'UPS con più moduli batterie esterni (opzionali) è fino ad un massimo di 10 moduli.

Avvertenze
Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche.

IP20

Dati del Prodotto

Collegamenti

Connessioni ingresso:	IEC320 C14	Connessioni uscita	8 connettori IEC320 C13
Controllo remoto:	no	Installazione	a rack, verticale/tower

Protezioni

Protezioni ingresso:	fusibili a pannello	Protezioni uscita	sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni:	430mm x 438mm x 88mm	Peso	17,2 Kg
Protezione:	IP20		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica


Caratteristiche Generali

Capacità batterie:	4 x 9Ah 12V
Forma d'onda in uscita:	Sinusoidale pura
Frequenza:	50/60 Hz
Tempo di ricarica batteria (90%):	4 hr
Tensione d'uscita:	208-240Vac
Potenza:	2000VA - 1800W

Corrente d'uscita	8,69 mA
Tecnologia	Online UPS
Tempo d'intervento	0 ms
Tensione d'ingresso	230Vac (80-300Vac)
Tipologia	Monofase

Disegni Tecnici

Dimensioni



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.