



## PF252

Portafusibile da pannello per fusibili 6x30mm

### Caratteristiche

Porta fusibile per protezione da sovraccarico.

### Dati Elettrici(23°C)

Tensione: 250V AC

Corrente max: 15A

Temperatura operativa: -20°C ~ +85°C

Chiusura: Baionetta con chiusura ad avvitare

Spessore pannello: 4,5mm max

Forza dielettrico: 1500VAC 1 minuto

Resistenza isolamento: DC 500V 100MΩ min

Metodo saldatura: manuale (350°C± 5°C,3±0.5s)

Materiale:

Contenitore: PBT, UL 94V0

Baionetta: PBT, UL 94V0

Terminale: Ottone, ossido argento

Dado: PBT, UL 94V0

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione:	N/A
Corrente:	15 A
Sigla caratteristica:	N/A
Tipo Tensione:	N/A

Caratteristica estesa	N/A
Per fusibili	6,3x32
Tensione massima	250 V
Marca	Alpha elettronica

### Caratteristiche Meccaniche

Corpo:	Termoplastico autoestinguente UL94V1
Montaggio:	N/A
Ripristinabile:	N/A
Tipologia:	N/A

Formato	N/A
Orientamento	N/A
Terminali	Rame stagnato

## Disegni Tecnici

