



## JO429/1501

Plafoniera per singolo tubo Led T8 150cm - Tubo Led non incluso - Serie Shell

Plafoniera stagna adatta per tubo led dotato di alimentazione su singolo lato. Gli scrocchi di sicurezza per il fissaggio dello schermo sono in acciaio e l'apertura è eseguibile tramite cacciavite.

Il cablaggio interno della plafoniera è predisposto in modo da rendere possibili l'installazione in sicurezza dei tubi in entrambi i versi di inserimento.

La plafoniera è dotata di un morsetto interno per la predisposizione di collegamento in cascata. Inoltre è incluso un pressacavo aggiuntivo non assemblato per l'eventuale foratura aggiuntiva.

Sono presenti all'interno due elementi di trattenuta per la sospensione dell'elemento portacablaggio allo scopo di facilitare la manutenzione.

Corpo in polycarbonato autoestinguente.  
Schermo in polycarbonato

### Accessori inclusi:

- n10 Scrocchi di sicurezza in acciaio
- n1 Pressacavo assemblato
- n1 Pressacavo aggiuntivo non assemblato
- n2 Staffe di fissaggio a soffitto in acciaio

### Attenzione

La plafoniera può essere utilizzata solo ed esclusivamente con tubi led JOlight aventi alimentazione 230Vac da un singolo lato.  
Cablaggio interno predisposto solo per tubi led.  
Necessario il fusibile starter 23-9-010 (non incluso).  
Reattore interno non presente.  
NON utilizzare con tubi fluorescenti.  
NON utilizzare con starter.

150cm - IP65 - IK08

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
N. lampade:	1

Serie	Shell
Tipo lampada	Tubo T8

### Caratteristiche Meccaniche

Grado di protezione:	IP65
Resistenza agli urti:	IK08

Lunghezza Tubo Led	150 cm
--------------------	--------

## Disegni Tecnici

