Scheda tecnica



JO444/010NW

Proiettore Led 10W - 230Vac - Connettore IP65 - Bianco naturale - Serie Easylink

36000h - 15000 cicli - Bianco naturale - 4000K - 800lm - 80 - 120° - 10W - 230Vac (220-240Vac) - 38mm - 112mm - 100mm - IP65 - IK06 - Grigio

IP65

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Numero cicli di accensione:	15000	Marca	JOlight
Serie:	Easylink	Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50:	36000 h		

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato	Classe isolamento	I
Corrente ingresso max:	48 mA	Dimmerabile	no
Fattore di sfasamento DF:	0.9	Frequenza	50-60Hz
Potenza:	10 W	Tens. funzionamento AC	230Vac (220-240Vac)
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%		

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	100 mm	Colore corpo	Grigio
Connessioni:	Morsetti a vite	Diffusore	Vetro temprato
Fissaggio:	Staffe Incluse	Grado di protezione	IP65
Larghezza:	112 mm	Lunghezza	38 mm
Materiale corpo:	Alluminio verniciato	Montaggio	A parete
Orientabile:	si	Resistenza agli urti	IK06

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C


Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °	Colore	Bianco naturale
CRI:	80 %	Flusso	800 lm
Starting time:	0,2 s	Temp. Colore	4000K

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.