

JO444/030NW

Proiettore Led 30W - 230Vac - Connettore IP65 - Bianco naturale - Serie Easylink

36000h - 15000 cicli - Bianco naturale - 4000K - 2400lm - 80 - 120° - 30W - 230Vac (220-240Vac) - 38mm - 175mm - 128mm - IP65 - IK06 - Grigio



CE  IP65  

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight
Numero cicli di accensione: 15000
Tempo di vita L70B50: 36000 h

Serie Easylink
Rischio fotobiologico Esente

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Integrato
Corrente ingresso max: 135 mA
Fattore di sfasamento DF: 0.9
Potenza: 30 W
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%

Classe isolamento I
Dimmerabile no
Frequenza 50-60Hz
Tens. funzionamento AC 230Vac (220-240Vac)

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 128 mm
Conessioni: Morsetti a vite
Fissaggio: Staffe Incluse
Larghezza: 175 mm
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Orientabile: si

Colore corpo Grigio
Diffusore Vetro temprato
Grado di protezione IP65
Lunghezza 38 mm
Montaggio A parete
Resistenza agli urti IK06

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 120 °
CRI: 80 %
Starting time: 0,2 s

Colore Bianco naturale
Flusso 2400 lm
Temp. Colore 4000K

Disegni Tecnici

