



FTB01000

Fusibile cilindrico vetro 5x20 CT Ritardato - 250V - 1A



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione:	1A@250V
Caratteristica estesa:	Ritardato - T
Serie produttore:	522
Tensione massima:	250 V
Marca:	Better Fuse

Caratteristica	Ritardato
Corrente	1 A
Sigla caratteristica	T
Tipo Tensione	AC


Caratteristiche Meccaniche

Corpo:	Vetro
Formato:	5 x 20
Orientamento:	Assiale


Dimensioni	20mm x ø5mm
Montaggio	Portafusibile
Tipologia	Cartuccia

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Average Time Current (I-T Curve)



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.