



201-424A

Connettore Femmina Volante per fotovoltaico - 30A 1000V - Per cavo 4-6mm² - A crimpare

Il connettore fotovoltaico è estremamente facile da utilizzare, efficiente e rapido da installare.

Dotato di serracavi e interblocchi incorporati garantisce una connessione affidabile e duratura di impianti fotovoltaici.

Questi interblocchi assicurano un accoppiamento sicuro e protezione contro lo sgancio accidentale tra connettori maschio e connettori femmina.

Offre un elevato livello di stabilità, isolamento, resistenza e protezione per un connettore fotovoltaico solare affidabile.

4-6mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	30 A
Tensione max:	1000 V

Tensione Isolamento	6 KV
---------------------	------

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Colore:	Nero
Genere Contatto:	Femmina

Serie	GF4
Genere	Presca
Genere Corpo	Femmina

Caratteristiche Meccaniche

Diametro cavo max:	6,4 mm
Grado di protezione:	IP65
Sezione conduttori:	4-6 mm ²

Diametro cavo min	4,7 mm
Montaggio connettore	volante
Tipo contatto	a crimpare

Disegni Tecnici

