



JO3711624S5RGBW

Striscia Led Decorativa Neon Flex 360° - 240 Led/m 2835+2216 - 24Vdc - 16W/m - RGBW - Cavo a 90° - 5m

10000 cicli - 240 led/m - RGBW - 0.1s - 24Vdc - 5m - IP65







Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Jolight Marca: Colore Supporto: Bianco 10000 Numero cicli di accensione: Tipo nastro: **RGBW**

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni: Cavo libero Lunghezza nastro: 5 m

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

RGBW Colore: Warm-up (60%): 0,1 s

Applicazione Decorativa 240 led/m n. Led al metro Rischio fotobiologico Esente

Tens. funzionamento DC 24Vdc

Grado di protezione IP65 Tipo di protezione Tubo siliconico

Lunghezza d'onda R:624nm G:525nm B:470nm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Disegni Tecnici



Alimentatori Consigliati

| Articoli | | LUNGHEZZA: – 3m | - | |
|--------------|------|--------------------|----|---|
| | / 1m | | 5m | V |
| SWD40-42400L | 0 | | | |
| KL231-04 | 0 | | | |
| SWD60-42400L | 0 | 0 | | |
| PU075-24 | 0 | 0 | | |
| KL232-34 | 0 | 0 | | |
| KL234-24 | 0 | 0 | 0 | |
| SWD120-42460 | 0 | 0 | 0 | |
| PU100-24 | 0 | 0 | 0 | |
| PUF100-24 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.