



## 98-726

Multimetro digitale tascabile - True RMS - 1000V (DC) - 750V (AC) - 60M $\Omega$  - 60mF - 6MHz - 1000°C - Continuità - Prova diodi - Data Hold - Display LCD 3.3" retroilluminato - NCV - LIVE - Torcia

Multimetro true RMS digitale professionale ad alta affidabilità con prestazioni stabili e alimentazione a batteria.

Adotta un display LCD ad alta definizione, che è chiaro e più comodo da usare.

Può essere utilizzato per misurare la tensione CC e CA, la frequenza, la resistenza, la capacità, il test di continuità, il diodo, la temperatura, i live test. Ha la funzione rilevamento della tensione CA senza contatto (NCV), il mantenimento dati, lo spegnimento automatico e altri parametri.

È lo strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica.

### Gamme di lettura

**Tensione DC:** 6V, 60V, 600V, 1000V

**Tensione AC:** 6V, 60V, 600V, 750V

**Resistenza:** 600 $\Omega$ , 6K $\Omega$ , 60K $\Omega$ , 600K $\Omega$ , 6M $\Omega$ , 60M $\Omega$

**Capacità:** 6nF, 60nF, 600nF, 6 $\mu$ F, 60 $\mu$ F, 600 $\mu$ F, 60mF

**Frequenza:** 6Hz, 60Hz, 600Hz, 6kHz, 60kHz, 600kHz, 6MHz

**Temperatura:** -20°C ~ 1000°C

**Continuità:** sì

**Prova diodi:** sì

### Caratteristiche generali

**Display:** LCD 3.3" retroilluminato

**Massima lettura display:** 6000

**Intervallo di misurazione automatico:** sì

**Funzione True RMS:** sì

**Indicazione polarità negativa:** sì

**Indicazione fuori portata:** sì

**Rilevamento tensione senza contatto NCV:** sì

**Data hold:** sì

**Torcia di illuminazione:** sì

**Indicazione batteria scarica:** sì

**Spegnimento automatico:** sì

**Isolamento:** CAT III 600V

**Standard:** IEC61010-1

**Protezione da sovraccarico:** sì

**Alimentazione:** 2 x batteria AAA 1,5 V (non incluse)

**Dimensioni:** 147x70x20mm

**Peso:** 146g

**Temperatura di lavoro:** 0°C / +40°C

**Temperatura di immagazzinamento:** -10°C / +50°C

### Contenuto confezione

1 x multimetro

1 x coppia di puntali rosso/nero 1x sonda temperatura

1 x manuale d'uso