



JO396/30120/08NW

Pannello Led Edge-Lit 40W - 30x120cm - Con LGP - UGR

Pannello con LGP (Light Guide Plate)

30000h - 15000 cicli - Bianco naturale - 4000K - 4000lm - 90 - 90° - 40W - 230Vac - 1195mm - 295mm - 11.35mm - IP20 - Bianco



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight Numero cicli di accensione 15000
Rischio fotobiologico: Esente Tempo di vita L70B50 30000 h
Tipo di led: smd 2835

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Esterno (incluso) Classe isolamento II
Dimmerabile: no Fattore di potenza PF0.9
Frequenza: 50Hz Potenza 40 W
Tens. funzionamento AC230Vac Tolleranza d'ingresso $\pm 10\%$

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 11,35 mm Colore corpo Bianco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Cornice Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco Grado di protezione IP20
Larghezza: 295 mm Lunghezza 1195 mm
Lunghezza cavo: 0,2 m Materiale corpo Alluminio verniciato

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 90° Colore Bianco naturale
CRI: 90 % Flusso 4000 lm
Starting time: 0,2 s Temp. Colore 4000K
UGR: 19

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led: 1050 mA Tensione Led 36 Vdc
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.