

## JO396/6060/08PW

Pannello Led Edge-Lit 40W - 60x60cm - Con LGP - UGR

Pannello con LGP (Light Guide Plate)

30000h - 15000 cicli - Bianco freddo - 6500K - 4100lm - 90 - 90° - 40W - 230Vac - 595mm - 595mm - 11.35mm - IP20 - Bianco



Alimentatore  
1050mA corrente  
costante



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca: JOLight Numero cicli di accensione 15000  
Rischio fotobiologico: Esente Tempo di vita L70B50 30000 h  
Tipo di led: smd 2835

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Esterno  
(incluso) Classe isolamento II  
Dimmerabile: no Fattore di potenza PF0.9  
Frequenza: 50Hz Potenza 40 W  
Tens. funzionamento AC230Vac Tolleranza d'ingresso  $\pm 10\%$

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 11,35 mm Colore corpo Bianco  
Conessioni: Connettori e cavetti inclusi Cornice Alluminio verniciato  
Diffusore: PMMA opaco Grado di protezione IP20  
Larghezza: 595 mm Lunghezza 595 mm  
Lunghezza cavo: 0,2 m Materiale corpo Alluminio verniciato

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 90 ° Colore Bianco freddo  
CRI: 90 % Flusso 4100 lm  
Starting time: 0,2 s Temp. Colore 6500K  
UGR: 19

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led: 1050 mA Tensione Led 35 Vdc  
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

## Disegni Tecnici

