

JO396/6060/08WW

Pannello Led Edge-Lit 40W - 60x60cm - Con LGP - UGR

Pannello con LGP (Light Guide Plate)

30000h - 15000 cicli - Bianco caldo - 3000K - 3900lm - 90° - 90° - 40W - 230Vac - 595mm - 595mm - 11.35mm - IP20 - Bianco



Alimentatore
1050mA corrente
costante



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca: Jolight Numero cicli di accensione 15000
Rischio fotobiologico: Esente Tempo di vita L70B50 30000 h
Tipo di led: smd 2835

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Esterno Classe isolamento II
(incluso)
Dimmerabile: no Fattore di potenza PF0.9
Frequenza: 50Hz Potenza 40 W
Tens. funzionamento AC230Vac Tolleranza d'ingresso $\pm 10\%$

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 11,35 mm Colore corpo Bianco
Conessioni: Connettori e cavetti inclusi Cornice Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco Grado di protezione IP20
Larghezza: 595 mm Lunghezza 595 mm
Lunghezza cavo: 0,2 m Materiale corpo Alluminio verniciato

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	90 °	Colore	Bianco caldo
CRI:	90 %	Flusso	3900 lm
Starting time:	0,2 s	Temp. Colore	3000K
UGR:	19		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led:	1050 mA	Tensione Led	35 Vdc
Tipo Alimentazione: Corrente Costante			

Disegni Tecnici

