

## KL200030-24

Alimentatore per LED a tensione costante 30W - 24Vdc

220-240Vac - 30W - 24V - 1250mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Fattore di potenza:	0.9
Potenza:	30 W
Corrente d'uscita:	1250 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'uscita:	24 V

Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Tensione d'ingresso	220-240Vac
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

### Caratteristiche Generali

Marca:	join
Correzione PF:	Senza PFC
Grado Protezione:	IP20

Classe isolamento	II
Dimmerabile	no
Tipo regolazione	CV

### Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	123 x 44.6 x 19.2mm
Peso:	0,1 kg


Conessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	passivo

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
Temperatura involucro:	80 °C

Temperatura di stoccaggio	-40/85 °C
---------------------------	-----------

## Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.