



## KL400100-12

Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 12Vdc - IP67 Waterproof

### Caratteristiche cavi

Diametro cavo in ingresso:  $6.8 \pm 0.2$  mm  
 Diametro cavo in uscita:  $5.8 \pm 0.2$  mm  
 Diametro cavi interni in ingresso (marrone e blu):  $2.55 \pm 0.1$  mm  
 Diametro cavi interni in uscita (rosso e nero):  $2.0 \pm 0.05$  mm  
 Lunghezza cavi in ingresso e in uscita: 300 mm  
 230Vac (220-240Vac) - 12V - 8300mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Collegamento interno:	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Fattore di potenza:	0.95
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente uscita max:	N/A
Corrente ingresso max:	N/A
Corrente d'uscita:	8300 mA
Regolazione di carico:	3 %
Regolazione uscita:	N/A
Tensione d'uscita:	12 V
Tolleranza d'ingresso:	$\pm 10\%$
Tensione d'uscita Max:	N/A

Consumo a vuoto	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Forma d'onda	N/A
Corrente di inrush	N/A
Corrente di leakage	N/A
Protezioni	sovraccarico, corto circuito
Efficienza	N/A
Regolazione di linea	3 %
Tensione d'ingresso	230Vac (220-240Vac)
Terminazione di carica	N/A
Tolleranza tensione d'uscita	5 %
Tensione d'uscita Min	N/A

### Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Adatto per:	N/A
Classe isolamento:	II
Correzione PF:	Con PFC
Dimmerabile:	no
Grado Protezione:	IP67
Pre-regolazione:	N/A
Tecnologia:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A

Adatto per batterie	N/A
Carica rapida	N/A
Classe strumentazione	N/A
Costruzione	N/A
Livello di efficienza	N/A
Funzione	N/A
Strumenti	N/A
Tipo regolazione	CV

### Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	N/A
Colore:	Bianco
Connettori:	N/A
Finitura:	N/A
Peso:	0,43 kg
Raffreddamento:	passivo

Cavo d'uscita	N/A
Connessioni	fili liberi
Dimensioni (LxWxH)	47.6 x 155.6 x 32.5mm
Materiale contenitore	Plastico
Polarità	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/50 °C  
Temperatura involucro: 85 °C

Temperatura di stoccaggio -40/80 °C

## Disegni Tecnici

